



RIBERI: GESCHLEPPTEN MÄHLADEWAGEN



Die geschleppten Mähladewagen von Riberi mit eingebautem Zwei-Trommel-Mäher sind Maschinen zum Schneiden, Sammeln und Ausführen von Futter direkt in eine Futtertrog oder in Silagehaufen. Eine einzelne Maschine führt mehrere Vorgänge aus, wodurch die Arbeitszeit, der Einsatz unterschiedlicher Fahrzeuge und die Arbeitskräfte reduziert werden.

- Ein höhenverstellbarer Zwei-Trommel-Mäher für perfektes Schneiden.
- Das geschnittene Gras berührt dank einer Sammelplatte, die es zum Aufzug leitet, niemals den Boden und verhindert so Verunreinigungen und Verschwendung.
- Hydraulisch gesteuerte Versatzposition beim Schneiden und in Reihe, wenn der Schneidvorgang beendet ist und der Traktor zurück zum Hof fährt.
- Perfekte Bodenverfolgung dank eines unabhängigen Rahmens zum Ausgleich von Frontal- oder Seitenunebenheiten.



RIBERI: GESCHLEPPTEN MÄHLADEWAGEN

Maschinendetails:

1. Rollen *(RS 85 / RS 90 / RS 100 mit Rollen)
2. Tank mit großem Fassungsvermögen für Arbeiten unter extremen Bedingungen
3. Sammelschiene mit Messern
4. Hydraulikverteiler und Sammelleiter
5. Schrägverzahnungen
6. Gelenkwelle Walterscheid GmbH
7. Schneidstange mit spiralförmigen Zähnen und hochhohmigen Stahlscheiben
8. Tandem-System mit unabhängiger Oszillation auf beiden Seiten


Kontakt



www.terra-implements.it
www.riberi.eu



Abrell Landtechnik GmbH
Telefon: 07565 13 14
Email: info@abrell-landtechnik.de
www.abrell-landtechnik.de



Technische Daten Grundmodelle	RS 45	RS 55	RS 65	RS 75	RS 85	RS 90	RS 100
Tragfähigkeit m ³	14	18	24	26	27	34	38
Volumen DIN 11741 m ³	11	14	19	21	22	24	28
Mähbalkenbreite m.	1,65	1,85	1,85	1,85 - 2,10	1,85 - 2,10	2,10 - 2,30	2,10 - 2,30
Anzahl der Achsen	1	1	2	2	2	2	2
Bereifung **	10.0/75-15,3	11.5/80-15,3	11.5/80-15,3	11.5/80-15,3	11.5/80-15,3	500/50-17	500/50-17

** Verschiedene Reifenoptionen

ABRELL
Landtechnik